



Componente imbottita

Composta da una struttura in metallo, con cinghie elastiche incrociate ad alta componente di caucciù nella parte della seduta, annegata in una stampata di gomma poliuretana espansa ignifuga ad alta densità e portanza.

La seduta stampata è poi rivestita con una fodera cucita, composta da una fibra termolegata accoppiata con vellutino che isola la gomma del rivestimento finale rendendo così il prodotto completamente sfoderabile.

Gambe

Realizzate in tubolare di metallo diametro 22 mm disponibili in due finiture, verniciatura a polvere epossidica (bianco/moka) o cromatura tramite trattamento galvanico. Le gambe sono fissate alla struttura metallica inserita nella seduta, tramite un sistema innovativo di fissaggio semplice e totalmente invisibile.


Per l'appoggio a terra sulle gambe sono montati piedini in materiale plastico autolivellanti con puntale antiscivolo.

Sfoderabilità


Il prodotto è completamente sfoderabile, semplicemente sganciando le cerniere poste nella parte inferiore della seduta e agendo sul velcro posto tra seduta e schienale.

Tutta l'operazione è realizzabile senza necessità di rimuovere le gambe rendendo la sostituzione del rivestimento una sorta di cambio d'abito.

Per semplificare ulteriormente la procedura si consiglia di applicare sul velcro l'apposito tessuto in dotazione.



56



69



73

40