



#### Componente imbottita

Composta da una struttura in legno massello di abete e multistrati di pino ad alto spessore, con cinghie elastiche incrociate ad alta componente di caucciù nella seduta. La parte imbottita è realizzata attraverso l'incollaggio sulla base in legno di gomma espansa, ad alta densità e portanza, tagliata da blocco. La gomma applicata presenta quote differenziate per l'ottenimento di un comfort ideale.

La struttura ingommata è poi rivestita da una fodera cucita, composta da una fibra termolegata accoppiata con vellutino che isola la gomma dal rivestimento finale rendendo così il prodotto completamente sfoderabile.


#### Basamento

Realizzato in tondino di metallo diametro 12mm è disponibile in due finiture, verniciatura a polvere epossidica (bianco/moka) o cromatura tramite trattamento galvanico.


#### Sfoderabilità

Il prodotto è completamente sfoderabile rimuovendo il basamento ed agendo quindi sul velcro posto nella parte inferiore. L'immediatezza dell'operazione rende la sostituzione del rivestimento una sorta di cambio d'abito.

Per semplificare ulteriormente la procedura si consiglia di applicare sul velcro l'apposito tessuto in dotazione.




90 110 130




70

90

40



90 110 130




40

90


70

Laterale Sinistro


Laterale Destro



90




90




70

40




90



40


90




70

Angolare Sinistro


Angolare Destro



70 90 110




90




70

40




90



90

90



40

Centrale

Pouf